



# FORK FLUID SAE 5W

Масло за вилки

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Хидравлична течност за обърнати или cartridge (двукамерни) вилки. Тествана в състезания. Осигурява прогресивна и гладка работа на окачването. В частност препоръчана за SHOWA или OHLINS cartridge-тип вилки.

Това масло е част от гамата на YACCO FORK FLUID. За по-меко функциониране на амортизатора, използвайте FORK FLUID SAE 2.5W, а за по-твърдо SAE 7.5W; 10W; 15W или 20W.


## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 5W
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	877
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	18
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	4.25
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		147
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-54
Пламна температура	ASTM D92	°C	152

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

## СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Висока защита от „срязване“.
- ✓ Отлични противопенни, противоизносващи, антиокислителни и антитриещи свойства.
- ✓ Отлично поведение на амортизатора в широки температурни граници при всички експлоатационни условия.
- ✓ Масло запазващо вискозитета и качествата си през целият период на експлоатация.
- ✓ Защита на O-пръстени.
- ✓ Съвместимо с уплътненията на амортизатора.



[www.yacco-bulgaria.com](http://www.yacco-bulgaria.com)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.