



GEARBOX MOTO 4T - SAE 75W-90

100% синтетично масло за скоростни кутии на 4-тактови мотоциклети с отделен картер и сух съединител или първична трансмисия, както и за кардани

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Препоръчва се когато производителят изисква API GL-5 или API GL-4 масло в SAE 75W-90 или 80W-90 вискозитетен клас.

100% синтетичната формула на GEARBOX MOTO 4T 75W-90 е подходяща дори за най-тежките експлоатационни условия, включващи състезания...

За смазване на скоростни кутии на 2-тактови мотоциклети с мокър съединител, препоръчваме използването на YACCO GEARBOX 2T 10W-30.

Спецификации:

API GL-4/GL-5


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни ед-ци	SAE 75W-90
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	860
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	100
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		157
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-51
Пламна температура	ASTM D92	°C	202
Brookfield вискозитет при -40°C	ASTM D2983	mPa.s	65 000

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Стабилен вискозитет през периода на експлоатация (100% синтетично масло осигуряващо отлична устойчивост от „срязване“ при високи температури).
- ✓ Подобрява защитата на скоростите при високи температури и ограничава прегряването при ниско ниво на масло в картера.
- ✓ Изключителни EP „Extreme pressure“ и противоизносващи качества, за максимална защита на скоростите при тежки експлоатационни условия.
- ✓ Съвместимо с всички материали и уплътнения.
- ✓ Отлична вискозитетна температура крива, позволяваща да се намали триенето в трансмисията.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.