



YASOLVANE

Универсален студен обезмаслител

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Универсален обезмаслител. Почиства двигателя, механичните детайли и индустриални подове **в студени условия**.

Формулата му се основава на емулгиращ се разтворител, който предлага високоефективни свойства на намокряне за лесно премахване на напластяванията след обикновено изплакване с вода.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типични стойности
Относително тегло при 20°C (kg/m ³)	ASTM D4052	817
Вид	Зрителен	Течност
Цвят	Зрителен	Светло жълт
Пламна температура (°C)	ASTM D92	70

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Добри овлажнителни, детергентни, диспергиращи и емулгиращи свойства.
- ✓ Създава "млечна" емулсия при контакт с вода.
- ✓ Обезмаслител в студени условия (**да не се ползва** в горещи условия).

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Малки механични детайли:

Частите се накисват за около 15 - 20 минути, почистват се с четка, изплакват се с вода, след това се изсушават с въздух под налягане.


Големи механични детайли:

Продукта се пулверизира, оставя се да реагира за 15 до 20 минути, разтърква се при нужда, след това се изплаква обилно с водоструйка.

Двигатели на автомобили, селскостопанска техника и яhti:

Защитава се добре електрическата система с фолио, след което се нанася с четка или се пулверизира продукта. Изчаква се за 15 до 20 минути да подейства, изплаква се с вода и се подсушава с въздух под налягане.

YACCO LINE



www.yacco-bulgaria.com



YACCO Bulgaria



yacco bulgaria



ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

Преди употреба, прочете внимателно информацията върху етикета на продукта и/или проверете инструкциите предоставени в MSDS на www.yacco-bulgaria.com.

НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ПРОДУКТА И ТЕЧНОСТТА МУ В ОКОЛНАТА СРЕДА.

НЕ ГО ИЗПОЛЗВАЙТЕ В ОБЕСМАСЛИТЕЛНИ МАШИНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА АЛКАЛЕН ДЕТЕРГЕНТ.

Януари 2026

Преди използването на този продукт, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.